

Klinger transzparens szintjelző

T250 típus

Alkalmazás:

Transzparens szintjelző technológiai közegekhez

Üzemi feltételek:

Üzemi nyomás: PN 250 / ANSI 1500

Üzemi hőmérséklet: max. 400 °C

Beépítési helyzet:

Függőleges

Anyagminőségek:

- FS/H: szénacél
- M/H: közeggel érintkező részek nemesacél (AISI 316), többi szénacél
- M: nemesacél AISI 316
- más anyagminőség megkeresés esetén


Elzáró szerelvények:

- DG csappár
- RAV 956 szelep
- RAV 957 szelep
- RAV 946/947 szelep (opció)


Kiegészítők:


- leeresztő/légtelenítő csap
- külső fűtés vagy hűtés
- fagyásgátló üveglőtét
- skála
- megvilágítás
- csillám vagy Kel-F üvegvédő

Szintjelző felépítése:



	Megnevezés	Anyag		
		FS/H	M/H	M
1.	Nézőtest	ASTM A105	AISI 316	AISI 316
2.	Fedél	ASTM A105	ASTM A105	AISI 316
3.	Üvegtömítés	grafit PDM	grafit PDM	grafit PDM
4.	Üvegbetét	Klingersil	Klingersil	Klingersil
5.	„B” típusú üveg	boroszilikát	boroszilikát	boroszilikát
6.	Csavarok	B7	B7	B8M
7.	Anyák	2H	2H	8M





Nézőtest mérete	Csapközép-távolság M min (mm)			Testhossz	Látható hossz	Nézőtest tömege
	DG	RAV 956 RAV 946	RAV 957 RAV 947			
	A+62	A+97	A+137	A	S (A-35)	kg
II	215	250	290	153	118	5,50
III	240	275	315	178	143	6,40
IV	265	300	340	203	168	7,30
V	295	330	370	233	198	8,40
VI	325	360	400	263	228	9,40
VII	355	390	430	293	258	10,40
VIII	395	430	470	333	298	11,90
IX	415	450	490	353	318	12,50
2 x IV	470	505	545	408	373	15,40
2 x V	530	565	605	468	433	17,90
2 x VI	590	626	665	528	493	19,80
2 x VII	650	685	725	588	553	22,20
2 x VIII	730	765	805	668	633	25,20
2 x IX	770	805	845	708	673	36,40
3 x VI	855	890	930	793	758	29,70
3 x VII	945	980	1020	883	848	33,20
3 x VIII	1065	1100	1140	1003	968	37,80
3 x IX	1125	1160	1200	1063	1028	39,70
4 x VII	1240	1275	1315	1178	1143	44,30
4 x VIII	1400	1435	1475	1338	1303	50,40
4 x IX	1480	1515	1555	1418	1383	52,90
5 x VII	1535	1570	1610	1473	1438	55,40
5 x VIII	1735	1770	1810	1673	1638	63,00
5 x IX	1835	1870	1910	1773	1738	66,10
6 x VIII	2070	2105	2145	2008	1973	75,60
6 x IX	2190	2225	2265	2128	2093	79,30
7 x VIII	2405	2440	2480	2343	2308	88,20
7 x IX	2545	2580	2620	2483	2448	93,60

A változtatás jogát fenntartjuk!