

Fonott tömszelence-tömítőzsinór

PTFE anyagból, P609 típus

Szinterezett, húzott PTFE multifilament-fonalakból intenzív PTFE-impregnálással

Tulajdonságai:

Csekély összenyomódási hajlam, alaktartó, széleskörű közeg-ellenállóság, jó nyomásállóság.

Alkalmazása:

Univerzális PTFE-tömítőzsinór, általában szerelvényekhez (magasabb nyomás esetén is) dugattyús szivattyúhoz, keverőkhöz.

Határértékek:

	p (bar)	vg (m/s)	pH	T (°C)
Dugattyús szivattyú esetén	150	2,0	0-14	-200/+280
Tömszelence esetén	300	1,5		



Megjegyzés: vg (m/s): kerületi sebesség

Járatos méretek:

Méretek	mm	3	4	5	6	6,5	8	9,5	10	12	12,7	14	16	18	19	20	22	24	25
coll		1/8	5/32	3/16		1/4	5/16	3/8			1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8		1
Min.rend.me.	m	50	40			30			20		15					10			

Egyéb méretek esetén várjuk ajánlatkérésüket!

A beszerelési és üzemi, valamint az alkalmazási feltételek és a technológiák sokrétűsége miatt jelen katalóguslap adatai tájékoztató jellegűek. Általánosságban elmondható, hogy a megadott hőmérséklet-, nyomás- és egyéb értékek egymás függvényei, illetve bizonyos közegeknél az alkalmazási tartomány szűkülhet. Ezért a megadott határértékek tájékoztató jellegűek és a tömítőzsinór egyszerre több határértéken nem alkalmazható.