

Fonott tömszelence-tömítőzsinór aramid-PTFE-grafit anyagból P645 és P645W típus



Tulajdonságaik:

P645 – grafittal inkorporált PTFE-fonalból, de a zsinór élei és közepe végtelenített aramidszálakból vannak fonva, így nyomásálló, és alaktartó

P645W – grafittal inkorporált PTFE- és aramidszálakból váltakozva font zsinór (zebramintázatú), jó csúszási tulajdonsággal bír és hővezető-képessége is igen kedvező

Alkalmazásuk:

P645 – centrifugál-szivattyúhoz, dugattyús szivattyúkhoz, szelepekhez és keverőkhöz oldószeres savak és abrazív közegek esetén is; élelmiszer-, illetve vegyipari alkalmazásra

P645W – centrifugál-szivattyúhoz, dugattyús szivattyúkhoz, magas nyomás és sebesség esetén, abrazív közegekre is

Határértékeik:

	P 645/	p (bar)	vg (m/s)	pH	T (°C)
Szivattyú esetén	-	70	25,0	2-12	-100/+250
	W	20	25,0		
Dugattyús szivattyú esetén	-	250	3,0		
Tömszelence esetén	-	250	1,5		

Megjegyzés: vg (m/s): kerületi sebesség

Járatos méretek:

Méretek	mm	6	6,5	8	9,5	10	12	12,7	14	16	18	19	20	22	24	25
	coll		1/4	5/16	3/8			1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8		1
Min.rend.me.	m	30			20		15			10						

Egyéb méretek esetén várjuk ajánlatkérésüket!

A beszerelési és üzemi, valamint az alkalmazási feltételek és a technológiák sokrétősége miatt jelen katalóguslap adatai tájékoztató jellegűek. Általánosságban elmondható, hogy a megadott hőmérséklet-, nyomás- és egyéb értékek egymás függvényei, illetve bizonyos közegeknél az alkalmazási tartomány szűkülhet. Ezért a megadott határértékek tájékoztató jellegűek és a tömítőzsinór egyszerre több határértéken nem alkalmazható.