

Fonott tömszelence tömítő zsinór tisztá grafit, P666 típus

Rugalmas P666 grafit fóliaszálakból font tömszelence tömítés utólagos préseléssel.
Az impregnálás korrózióvédő hatású.

Alkalmazási területek:

Általánosan használható tömszelence tömítés magas nyomásokra és hőmérsékletre.
Kitűnő rugalmasságú és jól illeszkedik a felületekhez, kopásálló és védi a tengelyeket és dugattyúszárait. Különösen alkalmas az erőművek és vegyipar számára.

Megnevezés	p (bar)	Kerületi sebesség (m/s)	pH	T max. °C
Centrifugál szivattyúhoz	30	30	1-14	- 100 / + 450 °C gőz esetén 650 °C-ig
Dugattyús szivattyúhoz	80	2		
Tömszelencéhez	250*	1,5		

*: zárt tömszelenceháznál

P 666 grafit négyzetes kivitelű

Méret (mm)	g/méter	m/kg	m/tekercs
4x4	22	45,45	40
5x5	31	32,25	30
6x6	46	21,74	30
7x7	56	17,86	30
8x8	77	12,99	30
9x9	95	10,53	20
10x10	120	8,33	20
12x12	166	6,02	15
13x13	195	5,13	15
14x14	225	4,44	15
15x15	255	3,92	10
16x16	290	3,45	10
18x18	360	2,78	10
20x20	435	2,3	10
22x22	521	1,92	10
25x25	670	1,49	10

Minimális rendelési mennyiség: 1 tekercs
Kiszerelés: fóliázott tekercsekben

Érvényes: 2017. január 2.-től visszavonásig